

Wand- en plafondverfraaiing



Voor het aanbrengen van granol, sierpleister, steenstrips of structuurverf op de wanden zijn de volgende kwaliteitseisen opgesteld:

Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten wanden/plafonds

1. De ondergrond moet glad, strak, vetvrij en droog zijn, voordat het materiaal wordt aangebracht. Dit betekent dat alle lijmresten van behang verwijderd moeten zijn en dat eventuele scheuren en /of gaten in de ondergrond gerepareerd zijn met bijvoorbeeld een pleistermortel.
2. In verband met de hechting behandelt u de ondergrond voor met een voorstrijkmiddel.
3. Sierpleister, granol, structuurverf en -pasta worden gelijkmatig aangebracht. Uitstekende punten/partijen zijn niet toegestaan.
4. Bij sierpleister, granol, structuurverf en -pasta geldt een maximale korrelgrootte van 3 mm.
5. Het aanbrengen van kunststof sierlijsten, ornamenten, kunststofschroten houtwolcement-, kurk-, tempex-, riet- en zachtboardplaten is niet toegestaan.

Wanden

6. De steenstrips worden waterpas en recht aangebracht, met een maximale voegbreedte van 15 mm.
7. De voegen zijn netjes afgewerkt (geen klodders of uitstekende voegen).

Plafond

8. Het aanbrengen van behang is niet toegestaan.
9. Het aanbrengen van een balkenplafond is toegestaan, mits de balken gelijk zijn aan elkaar en onderling op gelijke afstand (hart-op-hartafstand) liggen. Tevens worden de balken gedragen door een kantplank rondom en worden dus niet onderling bevestigd aan het plafond.

Onderhoudstechnische aspecten

10. Het pleisterwerk is altijd kwetsbaar. Het kan gaan scheuren en barsten. U bent zelf verantwoordelijk voor het repareren/herstellen van deze zaken.
11. Woonveste verricht geen onderhoud of reparatie aan de door u bewerkte muren/plafonds.

Verhuurtechnische aspecten

12. Gebruik uitsluitend lichte, neutrale kleuren.

Aanbevolen materialen

Voor sierpleister: granol of spachtelputz

Tip

In plaats van granol of sierpleister is er tegenwoordig ook heel mooi structuurbehang te koop. Dit is goedkoper en relatief eenvoudiger aan te brengen (en ook weer te verwijderen).



Adres

Woonveste

Afrikalaan 92

5152 MD Drunen

Postbus 127

5150 AC Drunen

Tel: 0416 - 37 87 80

Fax: 0416 - 37 32 76

E-mail: info@woonveste.nl

Website: www.woonveste.nl

Openingstijden

Maandag t/m woensdag:
08.30 - 16.30 uur

Donderdag:
08.30 - 19.00 uur

Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur



Wand- en plafondverfraaiing